

MIDAN ONEWAY MOTO 2T

API TC - JASO FB

APPLICATIONS

ONEWAY 2T Minéral est une huile moteur offrant une protection exceptionnelle contre l'usure pour les moteurs 2T, qu'ils soient refroidis par air ou liquide. Elle optimise la compression en améliorant l'étanchéité des segments et prolonge la durée de vie des roulements. Sa formule prévient l'encrassement des bougies et l'accumulation de dépôts, garantissant des performances maximales, même sous fortes charges et températures élevées.

AVANTAGES

Pour assurer une performance optimale et une protection accrue du moteur, il est essentiel de respecter les dosages recommandés et de suivre les préconisations du constructeur. L'utilisation d'une huile conforme aux normes API TC et JASO FB garantit une lubrification efficace et une réduction des dépôts, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.

DOSAGE RECOMMANDÉ

entre 2 % et 4 % (soit un rapport de 50:1 à 25:1), à ajuster selon les recommandations du fabricant et l'utilisation spécifique du moteur.

PERFORMANCES

API TC, JASO FB

CARACTÉRISTIQUES

	Valeurs
Viscosité à 40°C (cSt)	58.5
Viscosité à 100°C (cSt)	9.3
Index de viscosité	140
Densité à 20°C	0.882

Conditionnements :

1L

**TRIPLE
ACTION**
EUROPEAN
FORMULATION



PETRO MAG