

MIDAN 0W20 VCC

APPLICATIONS

Lubrifiant 100% synthétique de qualité premium offrant d'excellentes caractéristiques de démarrage à froid et une protection optimale contre l'usure. Ce produit est recommandé pour la lubrification des moteurs Volvo Drive-E, lorsque le constructeur préconise l'utilisation d'un lubrifiant homologué Volvo VCC RBSO-2AE et SAE 0W-20. Il possède des propriétés exceptionnelles d'économie de carburant (Fuel Economy).

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Valeurs
Viscosité à 100 °C (cSt) mm ² /s	ASTM D 445	6.9-9.3
Viscosité à 40 °C (cSt) mm ² /s	ASTM D 445	>40
Indice de Viscosité min.	ASTM D 2270	>160
Point d'éclair. min.(°C)	ASTM D 92	>190°
Pour point (°C)	ASTM D 97	->7.0
TBN (mg KOH/g)	ASTM D 2896	13
Point de Congélation min.(°C)	ASTM D-97	-42°C
Cendres sulfatées, % wt	ASTM D-874	0.78

SPÉCIFICATIONS

API SP

ACEA C5

VOLVO CAR CORPORATION VCC RBSO-2AE (Approved under VOLVO CAR CORPORATION)

Conditionnements :



PETRO MAG