

MIDAN 0W30 PLUS

APPLICATIONS

lubrifiant 100 % synthétique, spécialement conçu pour les véhicules récents du groupe VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), équipé de moteurs répondant aux normes antipollution Euro 4,5 et 6 et nécessitant une huile à faible teneur en soufre, phosphore et cendres sulfatées. Il a été développé pour prolonger la durée de vie des systèmes actuel de réduction des émissions, car il est compatible avec les filtres à particules diesel (DPF) et les convertisseurs catalytique essence (CAT).

- Réduit la formation de dépôt, protégeant les composants internes du moteur contre l'usure et maintient sa propreté.
- Permet d'atteindre de longs intervalle de vidange.
- Sa faible teneur en cendres sulfatées permet au filtre à particules d'atteindre la durée de vie estimée par le fabricant.
- Propriété antifriction, ce qui améliore la consommation de carburant.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Valeurs
Viscosité à 100 °C (cSt) mm2/s	ASTM D 445	9.30-12
Viscosité à 40 °C (cSt) mm2/s	ASTM D 445	>50.0
Indice de Viscosité min.	ASTM D 2270	>160
Point d'éclair. min.(°C)	ASTM D 92	>220°
TBN (mg KOH/g)	ASTM D 2896	>6.5
Point de Congélation min.(°C)	ASTM D-97	-44°C

SPÉCIFICATIONS

API SP
ACEA C3
PORSCHE C30
MB 229.31/51/52
VW 504.00/507.00

Conditionnements :

