

ULTIMATE SAE 5W-30

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE HAUTE PERFORMANCE

API SN VW 504.00/507.00

APPLICATIONS

MIDAN ULTIMATE SAE 5W-30 504/507 est une huile moteur SAE 5W-30 synthétique haute performance conçue pour les moteurs essence ou diesel de la dernière génération. **MIDAN ULTIMATE SAE 5W-30 504/507** assure une protection des systèmes anti-pollution, en particulier des filtres à particules pour les moteurs diesel et des pots catalytiques pour les moteurs essence. **MIDAN ULTIMATE SAE 5W-30 504/507** est une huile Long Life, conçue spécifiquement pour la lubrification des moteurs essence et Diesel de la plupart des constructeurs allemands : VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA, MERCEDES, PORSCHE, BMW...

AVANTAGES

PROTECTION DES FILTRES A PARTICULES - LUBRIFICATION RAPIDE MEME A FROID

- ✓ Assure la protection contre l'encrassement des dispositifs de post-traitement permettant de filtrer les gaz d'échappement.
- ✓ Diminue les usures moteur au démarrage : excellente pompabilité à froid permettant une lubrification rapide de tous les organes du moteur.
- ✓ Grande stabilité thermique et bonne résistance à l'oxydation, garantissant le maintien des performances du lubrifiant en service, même dans des conditions d'utilisation très sévères.
- ✓ Excellente stabilité au cisaillement qui permet de conserver sa viscosité et donc ses performances.

PERFORMANCES

Classifications : ACEA C3-16

API SN

Spécifications : BMW LL-04

PORSCHE C30

MB 229.51

VW 504.00/507.00

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité	-	-	0.853
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	72.7
Viscosité indice	-	-	160
TBN	ISO 3771	mg KOH/g	7.0
Point Eclair	ISO 2719	°C	195
Point d'écoulement	NFT 60 105	°C	-45

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

Conditionnements :

