

TRANSGEAR SAE 140

Huile monograde idéale pour boîtes de vitesses et ponts, anti-pression et anti-corrosion, adaptée aux transmissions agricoles et industrielles.

API GL-1

APPLICATIONS

Lubrifiant monograde, conçu à partir de bases minérales très raffinées, destiné aux transmissions manuelles et autres engrenages qui, de par leur conception et leur charge, fonctionnent dans des conditions d'exigence modérée.

Lubrification de boîtes de vitesse manuelles et autres mécanismes pour lesquels un niveau de qualité API GL-1 est requis.

AVANTAGES

- Bonnes propriétés antioxydantes grâce à sa combinaison d'additifs.
- Très bonne protection contre la rouille.
- Ses propriétés anti-mousse évitent la formation de mousses et facilitent une bonne lubrification des différentes parties de la transmission.
- Bonnes propriétés anti-usure qui prolongent la durée de vie utile de la transmission

PERFORMANCES

- SAE 140
- API GL-1

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Valeurs
Densité à 15 °C (g/mL)	ASTM D 4052	0.8965
Viscosité à 100°C (cSt) mm ² /s	ASTM D 445	28
Viscosité à 40°C (cSt) mm ² /s	ASTM D 445	404
Indice de Viscosité min.	ASTM D 2270	95
Point d'éclair. min.(°C)	ASTM D 92	265
Pour point (°C)	ASTM D 97	-9

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

