

ULTIMATE SAE 20W-50 API CG-4/SH/SG

APPLICATIONS

Lubrifiant minéral multigrade pour moteurs essence et Diesel de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. Ils s'agit donc d'une huile idéale pour les transports urbains et les travaux publics, demandant une fréquence de vidange normale. Elle favorise notamment une très faible consommation.

AVANTAGES

- Conserve une viscosité adaptée à haute température.
- Empêche la formation de dépôts et protège contre l'usure et la corrosion.
- Ses composants permettent une désaération rapide, ce qui minimise la formation de mousses lorsque le moteur tourne à haut régime.
- Elle garantit une propreté totale des éléments du moteur en neutralisant les acides produits lors de la combustion, y compris lorsque le carburant utilisé présente une teneur en soufre élevée.
- Peut être utilisée en milieu chaud. Elle permet une bonne lubrification des différents éléments du moteur et la nature de ses bases permet une faible consommation de lubrifiant.
- Adaptée aux véhicules à essence, diesel et hybrides fonctionnant au GNC ou au GLP.

PERFORMANCES

API CG-4/SH/SG

- MAN 271 • MB 228.1 • VOLVO VDS

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
GRADE			SAE 20W-50
Densité à 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,890
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D445	18,8
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D445	173
Viscosité à -15 °C	cP	ASTM D5293	< 9.500
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	> 120
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D92	> 210
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-21
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	11,7

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

Conditionnements : 