

## MIDAN VEGATRUCK SAE 10W-40

### APPLICATIONS

**VEGATRUCK 10W-40** est une huile moteur de base synthétique pour moteurs diesel de poids lourds. **VEGATRUCK 10W-40** est préconisée pour une flotte mixte essence et Diesel peut être utilisée dans les moteurs suralimentés et les moteurs à aspiration naturelle. Elle assure une bonne protection contre la formation des dépôts provoqués dans les phases de fonctionnement Stop and Go et contre les phénomènes d'épaississement sous l'effet de la température.

### AVANTAGES

**VEGATRUCK 10W-40** est une huile moteur de base synthétique pour moteurs diesel de poids lourds. **VEGATRUCK 10W-40** est préconisée pour une flotte mixte essence et Diesel peut être utilisée dans les moteurs suralimentés et les moteurs à aspiration naturelle. Elle assure une bonne protection contre la formation des dépôts provoqués dans les phases de fonctionnement Stop and Go et contre les phénomènes d'épaississement sous l'effet de la température.

### PERFORMANCES

- ACEA E11/E8/E9/E6
- API :CK-4
- MAN M3375/M3477/3677/3777
- MB 228.31 MTU 3.1
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT RLD 3
- MACK EO-S 4.5
- SCANIA LOW ASH
- CAT ECF-1, CATECF-1-a
- DEUTZ DQC IV-10
- CUMMINS ESC 20077/78
- Detroit Diesel DFS93K222
- DAF (ACEA E6/E9)
- IVECO (ACEA E6)

### CARACTERISTIQUES

	Méthode	Valeurs
Densité à 15 °C (g/mL)	ASTM D 4052	0.86
Viscosité à 100 °C (cSt) mm2/s	ASTM D 445	14.5
Viscosité à 40 °C (cSt) mm2/s	ASTM D 445	101
Indice de Viscosité min.	ASTM D 2270	149
Point d'éclair. min.(°C)	ASTM D 92	222
Pour point (°C)	ASTM D 97	-20
TBN (mg KOH/g)	ASTM D 2896	13

Conditionnements :  5L  20L  200L

