

MIDAN VEGATRUCK SAE 15W-40

APPLICATIONS

Huile moteur de performance ACEA E7 (THPD, Top High Performance Diesel), conçu pour répondre aux exigences les plus élevées des moteurs diesel de dernière génération.

Produit conçu pour les véhicules nécessitant des lubrifiants ACEA E7, API CI-4, spécialement indiqué pour ceux qui exigent l'EURO III, EURO IV ou EURO V.

AVANTAGES

- Haut pouvoir déterge dispersant, qui assure un meilleur nettoyage des éléments du moteur.
- Capacité exceptionnelle de dispersion des suies, particulièrement recommandée pour moteurs qui intègrent des systèmes de réduction des émissions de type EGR.
- Il a d'excellentes propriétés de lubrification réduisant la friction et augmentant la résistance à l'usure à haute température.
- Les intervalles d'entretien recommandés sont de 20 000 km.

PERFORMANCES

- ACEA E7/E5
- API : CI-4
- MAN M3275-1
- MB 228.3
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RLD, RLD-2
- MACK EO-N
- JASO DH-1
- CAT ECF-1, CAT ECF-2
- DEUTZ DQC II-10
- CUMMINS ESC 20076/77/78
- SCANIA LDF-2

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Valeurs
Densité à 15 °C (g/mL)	ASTM D 4052	0.87
Viscosité à 100 °C (cSt) mm ² /s	ASTM D 445	14.7
Viscosité à 40 °C (cSt) mm ² /s	ASTM D 445	110
Indice de Viscosité min.	ASTM D 2270	138
Point d'éclair. min.(°C)	ASTM D 92	235
Pour point (°C)	ASTM D 97	-15
TBN (mg KOH/g)	ASTM D 2896	10

Conditionnements :

